

EcoFlow RAPID 65 W GaN Ladegerät

Schnelles Multi-Port Ladegerät für 3 Geräte



INFORMATION

Modell

S-TR-168D-EU

Abmessungen (mm)

EU Version: 29,4 x 44,4 x 91,22
(inkl. Stecker)

Nettogewicht

EU Version: 132 g

Farbe

Silber und Schwarz

Anzeige

Unterstützt (warmweiß, leuchtet auf, wenn ein AC-Eingang erkannt wird)

EMC Level

Klasse B

EINGANG

Spannungsniveau

100 V AC-240 V AC
50 Hz / 60 Hz

Strom Niveau

1,5 A max.@100-240 VAC

AUSGANG

Gesamte Ausgangsleistung

65 W

Energie Kombination

[Einzelner Ausgang]

C1/C2: 65 W max.

A: 60 W max.

[Dualer Ausgang]

C1+C2: 45 W max. für C1, and 20 W max. für C2

C1+A: 45 W max. für C1, and 18 W max. für A

C2+A: Gemeinsam 15 W

[Dreifacher Ausgang]

45 W max. für C1, and 15 W max. für C2+A

Anschluss Konfiguration

Drei Ausgänge

C1: Unidirektional Typ-C

C2: Unidirektional Typ-C

A: Unidirectional USB-A

Ausgang Protokoll

QC (4,0+, 3,0, 2,0)

PD (3,0, 2,0)

PPS

PE (2.0)

SCP/FCP (Huawei), Apple 2,4 A,

AFC (Samsung), BC 1,2, DCP

INBOX KABLE

Aktuelle Belastungskapazität

5 A

Leistung

100 W

Länge

1 m

Aussehen

Mattschwarz