EMR20

Mobile elektronische Moskitoabwehr







227g (eingebauter Akl



kompakt und mobil



18W nput & Output

DEU: KTL GmbH

liese Bilder dienen nur zur Orientierung, das totsächliche Ergebnis kann je nach Umgebungsfakteen varier. Sie sind das geistige Eigentum van Nitecore. Alle Brichte, seghtliche Schritte einzuleiten, sind vorbehalten.





Einhandbedienung

Mit seinen glatten Kanten bietet das EMR20 ein komfortables Tragegefühl für lange Stunden im Freien.





Wiederaufladbare, akkubetriebene Moskitoabwehr

Die Schwelle zu einer neuen Ära der Mückenabwehr im Freien



Neue wiederaufladbare, akkubetriebene Moskitoabwehr

Angetrieben von 21700 Li-lonen-Akkus, die jederzeit wieder aufgelad werden können, ist es effizient, umweltfreundlich und sicher.







mmliche brennstoffbetrieben

Sie werden mit Brennstoff betrieben, der nitgeführt und nachgefüllt werden muss. Dieser ist nicht besonders umweltfreundlich und wird von den Fluggesellschaften nicht genehmigt.









Ausgezeichnete Moskitoabwehr-Funktion

Kombination mit der Wärmeaktivierung nd dem Moskitoschutz-Pad kann das EMR20 ücken in 10 Minuten abwehren.





Zwei Moskitoschutz Modi verfügbar





Diezo Bildar, dignera, nur zur Orientierung, das tatsächliche Ergebnis kann je nach Umgebungstakteren varieren.





Wärmeaktivierug Besonders effektiv

Die Nutzung kostet ca. 0,1 € pro Stunde und

© DEU: KTL CmbH

| Parkida departurur Demisung das takachildre Egobas kam je pach Umgabungstaksen varken









Mit den Lademodi 0C3.0/PD3.0 dauert es nur 2 Stunden und 30 Minuten, um das EMR20 vollständig aufzuladen. Gleichzeitig kann es als Netzteil zum Aufladen von Smartphones verwendet werden.



Stunden max. Betriebszeit

Angetrieben durch Li-Ionen-Akkus mit hoher Kapazitä (10000mAh), kann es auch während des Ladevorgangs verwendet werden.





Moskito Abwehr-Mode Anzeige

- d Grüne Anzeige: Indoor Mode
- U Blaue Anzeige: Outdoor Mode




Restenergie Anzeige

- 1 LED stetig an: ca. 25%
- •• 2 LEDs stetig an: ca. 50%
- 3 LEDs stetig an: ca. 75%
 - 4 LEDs stetig an: ca. 100%







३७६ **1m** bruchfeste Fallhöhe

Dese Bilder denen nur zur Orientierung, das tatsächliche Ergebnis kann je nach Umgebungstaktoren varieren.

Strätt dit das geleitige Egentum von Miliecore. Alle Bechte rechtliche Schritte einzuleiten, sind vorbehalten.









Inklusive Wärmeschutzabdeckung

Speziell entwickelt, um Verbrennungen zu verhindern.







Technische Daten

Input: 5V-2,4A / 9V-2A (18W max)

Output: 5V-2,4A / 9V-2A / 12V-1,5A (18W max)

Nennkapazität: 6400mAh 5V (TYP 1A) Kapazität: 10000mAh 36Wh

Heiztemperatur: 125°C max

Modi: Indoor Mode: 3,4m Schutz-Zone
Outdoor Mode: 4.8m Schutz-Zone

Maße: 135mm x 48,8mm x 31mm

(ohne Zubehör)

Gewicht: 227g ± 5g (ohne Zubehör)

Zubehör: Wärmeschutzabdeckung, USB-C Ladekabel,

10 x Moskito Abwehr-Pads

Wasserdichtigkeit: IPX5

