



ALLGEMEIN

Farbe

Hellgrau

Nettogewicht

12,1 kg ± 0,3 kg

Gesamtanzahl der Ausgangsanschlüsse

5

Kapazität

1 024 Wh

Abmessungen

398*200*283 mm

AC-AUSGANG

Max Ausgang

1 800 W
230 V~ 50 Hz

Max Ausgang von X-Boost

2 400 W

UPS

10 ms, UPS

Spitzen-Ausgang

3 600 W

Ausgangsspannung

230 V

Anzahl der AC-Ausgänge

2

DC-AUSGANG

USB-A-Fast

1*12 W

12 V DC-Ausgang

Keine

USB-C

1*100 W
+1*30 W

AC-EINGANG

Aufladen mit Netzstrom

1 400 W

Ladezeit von 0–80 %

Schnellmodus: 45 Minuten

Eingangsspannung

220-240 V ~ 50/60 Hz

Generator-Laden

1 400 W

Ladezeit von 0–100 %

60 Minuten

DC-EINGANG

Solarladung

500 W Max
DC-Eingang*1
11 V–60 V 500 W Max*1

Batterieladegerät

PV-basierter XT60-Anschluss,
500 W-Batterieladegerät

BATTERIE

Batteriechemie

LFP

IP-Schutzklasse für Batteriepack

IP20 für das komplette Produkt

Anschluss für Zusatzbatterie

Keine

Maximale Kapazität mit Zusatzbatterie

Keine

Lebenszyklus

10 Jahre

CTC Handwerkskunst

Ja

Zusatzbatterie

Keine

ANSCHLUSS

Bildschirm

Ja

Bluetooth

Ja

WLAN

Ja

App

Ja
(Storm, Bypass Unbind-Modus)

ERFAHRUNG

Jahre Garantie

3+2 Jahre

Betriebshöhe

3 000 m

Lagertemperatur

–10 °C bis 45 °C
(Optimal: 20 °C bis 30 °C)

Geräuschpegel

600 W <30 dB
1 200 W <40 dB
Maximale Kapazität 50 dB

Entladetemperatur

–10 °C bis 45 °C

Ladetemperatur

0 °C bis 45 °C

BATTERIESCHUTZ

Überspannungsschutz, Überlastschutz Schutz, Übertemperaturschutz Schutz, Kurzschlusschutz, Niedrigtemperaturschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz

LIEFERUMFANG

- 1. EcoFlow DELTA 3 Classic Tragbare Powerstation *1
- 2. AC-Ladekabel *1
- 3. Handbücher und Garantiekarte